



Planifiez vos travaux, consultez la météo de votre région

DÉCORATION PEINTURE

ECLAIRAGE

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

SALLE DE BATNS

OUTILLAGE QUINCAILLERIE

ELECTRICITÉ

CHAUFFAGE TRAITEMENT DE L'AIR

JARDIN

CONSTRUCTION

Vous êtes ici : Zoom sur... ▶ Nos conseils ▶ Fiches conseils

- Accueil
- Zoom sur...
- Vos projets
- Le coin déco
- Développement durable









Peindre murs et plafonds

. son pennare un mur et un platond, la surface à peindre doit être saine, propre et Acrylique ou glycéro, la mise en peinture est rapide à condition de suivre la bonne méthode. Pour peindre un mur et un plafond, la surface à peindre doit être saine, propre et sèche.

La préparation







- 1) Pour charger un rouleau, le tremper dans le bac ou le bidon et l'essorer sur la grille en le faisant rouler sans appuyer.
- 2) Appliquer une sous-couche assure un meilleur résultat et réduit le coût final.
- 3) Protéger le haut des murs et éventuellement, les poutres par de l'adhésif de masquage.
- 4) Mélanger la peinture avec un mélangeur manuel ou électrique.

Commencer par peindre le plafond puis les murs.

es conseils Mr.Bricolage.

Calculer la surface à peindre, puis la quantité de peinture selon le rendement indiqué sur l'emballage de la peinture. Par exemple, pour peindre en deux couches un plafond de 13m2 avec une peinture ayant un rendement de 10 m2 par litre, les calculs sont les suivants : Surface à peindre : 13m2 X 2 = 26 m2. Quantité nécessaire : 26 / 10 = 2,6 litres Dans l'hypothèse où le support serait plus absorbant que la moyenne, on achètera 3 litres de peinture. Noter la référence de la peinture pour un achat complémentaire éventuel.

Pour conserver un reste de peinture, fermer le pot hermétiquement et le stocker dans un local à l'abri des grands écarts de température. Des pots en verre avec bouchon hermétique sont très pratiques pour conserver de faibles quantités en permettant de voir la couleur de la peinture.

lettoyer les pinceaux et rouleaux, bacs et grilles dès la fin de leur utilisation avec le solvant correspondant à la peinture utilisée. White spirit pour les peintures glycéro, eau pour les peintures acryliques.

La réalisation

PEINDRE LES PLAFONDS







- 1) Peindre les bords du plafond à la brosse ronde à rechampir.
- 2) Peindre le plafond au rouleau anti goutte par carré d'environ un mètre de côté.
- 3) Croiser puis lisser, comme pour les murs. Eviter toute interruption pendant la peinture sinon la reprise risque de se voir.
- 4) Une perche télescopique sur laquelle on fixe le rouleau évite d'utiliser un escabeau, et permet d'aller beaucoup plus vite.

PEINDRE LES MURS











- 1) Protéger le plafond en apposant une bande d'adhésif de masquage.
- 2) Protéger le bas du mur avec du film de protection à bordure adhésive ou avec de l'adhésif de masquage et du papier journal.
- 3) Peindre les bords et les angles avec une brosse ronde à rechampir.
- 4) Peindre les grandes surfaces au rouleau par carré d'environ 1m de côté. Déposer la peinture verticalement
- 5) Croiser en passant le rouleau horizontalement, afin de bien étaler la peinture.
- 6) Une fois plusieurs carrés peints, lisser par de larges mouvements de rouleau de bas en haut.

L'équipement

Les outils

- un pinceau spécial glycéro ou pinceau spécial acrylique
- un rouleau spécial plafond
 un rouleau anti goutte
 un mélangeur manuel ou r
 un bac à peinture
- une grille d'essorage
- une perche rallonge pour peindre au plafond un escabeau ou petit échafaudage roulant
- une bâche ou feuille polyane
- du solvant ou de l'eau

Une information yous mangue ?

Rapprochez-vous d'un conseiller de vente dans votre magasin Mr.Bricolage. Notre Service d'Information Clients est également à votre disposition du lundi au samedi de 9h00 à 19h00 au 0811.90.20.11 (coût d'un appel local à partir d'un poste fixe).

Haut de page